

MSA V-TEC™ 3 м PFL

Средство защиты втягивающего типа - впечатляющая инновация в компактном размере



Будучи удобным для применения в различных условиях, средство защиты втягивающего типа длиной 3 м разработано специально для тех рабочих сред, в которых имеется близкорасположенное анкерное крепление.

Компактное и универсальное

V-TEC™ 3м PFL представляет собой самое легкое и компактное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа когда-либо разработанное с использованием технологии мультипружинной радиальной амортизации падения. Инновационная конструкция устраняет необходимость во внешнем амортизаторе, делая наш продукт самым компактным средством защиты втягивающего типа среди существующих на рынке.

Надежное и устойчивое

Гарантийный срок службы от MSA означает, что пользователи могут выполнять высотные работы с уверенностью, что V-TEC Mini PFL будет продолжать обеспечивать безопасность, когда это имеет наибольшее значение. Продукт обеспечивает защиту от падения с высоты для пользователей от 60 до 140 кг, включая вес инструментов.



Средство защиты втягивающего типа V-TEC™ PFL



Первое в мире средство защиты втягивающего типа с мультипружинной радиальной амортизирующей технологией

- Интегрированный амортизатор
- Не требуется повторная калибровка или регулировка
- Амортизатор полностью герметизирован с целью защиты от внешних загрязнений

Свободный диапазон движения

Полностью вращающаяся точка крепления для полной подвижности – поворот как на 360°, так и на 180°

Высокая точность разработки

Структурно усиленный блокирующий механизм

Высокая прочность

Средство защиты находится в поликарбонатном корпусе, а его прозрачность позволяет легко визуально проверять критически важные внутренние компоненты

Высококачественные материалы

Компоненты, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и инженерных пластмасс

Средство защиты втягивающего типа - впечатляющая инновация в компактном размере

Сертификация

Средство защиты втягивающего типа V-TEC(TM) 3m PFL изготовлено из высокопрочного поликарбоната, имеет прозрачный корпус, который позволяет легко визуально проверять критические внутренние компоненты. Благодаря этому средство защиты может выдерживать температурные колебания в диапазоне от -50° до + 54° C, а его высокопроизводительный высокопрочный ленточный строп изготовлен по высоким стандартам в соответствии с строгими процедурами контроля качества компании Latchways. Продукт сертифицирован на соответствие требованиям следующих стандартов:

- EN 360: 2002
- TP TC 019/2011

Информация для заказа

| Артикул | Одностропный | Текстильный материал | Стальной трос | Длина | Анкерное крепление | Крепление к привязи |
|-------------|---|----------------------|---------------|-------|--|---------------------|
| 63013-00ARU | ■ | ■ | | 3 м | Алюминиевый арматурный крюк-карабин | Стальной карабин |
| 63203-00BRU | ■ | | ■ | 3 м | Вращающийся стальной арматурный крюк-карабин | Стальной карабин |
| Артикул | Описание | | | | | |
| 63900-04RU | Соединительный элемент TwinLink  | | | | | |